

# Reviverol Plus

## Rejuvenecedor de blanqueta e rolos, para uso diário.

Reviverol Plus é uma mistura especial de solventes, detergentes e rejuvenecedores, fornecido para impressoras com uma limpeza das blanquetas, rolos de tinta e molha. Ele irá remover a tinta e resíduos de cálcio dos poros da borracha, deixará blanqueta e rolos com uma característica aveludada para ter superfície receptiva a tinta.



## Instruções de trabalho

### Blanqueta

- Aplicar Reviverol Plus puro em um pano úmido com água.
- Depois de remover o filme de tinta, limpe todo o excesso com um pano umedecido com água.
- Antes da impressão, certifique-se de que a superfície da blanqueta esteja limpa.

### Rolos

- Aplicar puro o Reviverol Plus..
- Enxague com água,
- Antes de imprimir, certifique-se que a superfície do rolo esteja completamente livre de resíduos de Reviverol Plus.

### Observação

- É importante não permitir que a solução entre em contato com a superfície da chapa de impressão.

## Características principais

- Limpa profundamente os poros dos rolos.
- Evita a oxidação e o inchaço da borracha
- Penetra profundamente nos poros da borracha e superfície para dissolver e remover resíduos secos de verniz e pigmentos.
- Mantém a borracha e os rolos receptivos à tinta.
- Recomendado como rejuvenecedor regular.

## Compatibilidade

| Chapa  | Aplicação   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Adamas</li><li>• Avatar T-ZP</li><li>• Avatar V-ZH</li><li>• Azura TE</li><li>• Azura TS</li><li>• Azura TU</li><li>• Eclipse</li><li>• Energy Elite</li><li>• Energy Elite Eco</li><li>• Energy Elite Pro</li><li>• Energy Verve</li><li>• Meridian P51</li><li>• N95-VCF</li><li>• Thermostar P970</li></ul> | <b>Tipo de Impressão</b><br>Offset Plana ✓<br>Rotativo médio formato ✓<br>Rotativo pequeno formato ✓<br><b>Tipo de Tinta</b><br>Convencional ✓<br>Tinta rotativa jornal ✓<br>Tinta rotativa comercial ✓<br><b>Uso</b><br>Automático X<br>Manual ✓<br>Miscível em água ✓ |

## Propriedades

| Física   | Químico  |
|--|--|
| <b>Aparência</b> Branca<br><b>Ponto de fulgor</b> 46.0 °C<br><b>Densidade</b> 0.842 Kg/L<br><b>Solvência de tinta</b> Muito forte<br><b>Velocidade de secagem</b> Rápida | <b>Classificação</b> All<br><b>Componentes voláteis (VOC)</b> 99.0 |



## Storage

- Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.
- Mantenha longe do calor e da luz solar.
- Mantenha os recipientes fechados.
- Tempo de vida útil: 36 meses após a data de fabricação.



## Ordering information

- Art. Código 6x1 litros: PYHJY



## Waste

- Coletar, se possível.
- Enviar para centros de eliminação autorizados.
- Siga as regulamentações locais e nacionais.



## Safety

- Leia a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.