



# Xtrawash Plus 60

## Solvente para lavagem de blanqueta e rolos aprovado FOGRA

Xtrawash Plus 60 é um solvente altamente eficaz, miscível em água e quando usado em conjunto, rapidamente remove tinta e resíduos, deixando os rolos com uma superfície receptiva a tinta. Xtrawash Plus 60 é um solvente aprovado pela FOGRA adequado para todos sistemas de lavagem automática e aplicação manual. Um químico que não contém solventes aromáticos ou clorados, menos prejudicial tanto para a saúde humana como para o ambiente.



### Instruções de trabalho

#### Uso Manual: Blanqueta/Rolaria.

- Realizar pré-mistura do solvente com água.
- Aplique a pré-mistura em um pano ou esponja, limpar a superfície da blanqueta.
- Para rolos e tinta, pulverize a pré-mistura nos rolos de tinta em seguida enxague com água.

#### Uso Automático

- Siga as instruções do fabricante.

### Características principais

- Fogra aprovado pela Heidelberg, Man Roland e KBA.
- Aprovado pela Baldwin para lavagem automática.
- Adequado para Impressoras Plana e Rotativa pequeno formato.
- Excelentes propriedades de remoção de tinta.
- Adequado para uso manual e automático.
- Compatível com a maioria das chapas Offset.
- Limpa rapidamente a blanqueta.
- Evita a oxidação e o inchaço das borrachas.
- Mantém os rolos e a blanqueta receptivos à tinta.

## Compatibilidade

Chapa	Aplicação
<ul style="list-style-type: none"><li>• Adamas</li><li>• Avatar V-ZH</li><li>• Azura TE</li><li>• Azura TS</li><li>• Azura TU</li><li>• Eclipse</li><li>• Energy Elite</li><li>• Energy Elite Eco</li><li>• Energy Elite Pro</li><li>• Energy Verve</li><li>• Meridian P51</li><li>• N95-VCF</li><li>• Thermostar P970</li></ul>	<b>Tipo de impressora</b> Offset Plana ✓ Rotativo médio formato ✓ Rotativo pequeno formato ✓ <b>Tipo de Tinta</b> Convencional ✓ Tinta Rotativa Jornal ✓ Tinta para Rotativa comercial ✓ <b>Uso</b> Automático ✓ Manual ✓ Miscível em água ✓

## Propriedades

Física	Químico
<b>Aparência</b> Incolor <b>Ponto de fulgor</b> 62 °C <b>Densidade</b> 0,785 Kg/L <b>Solvência</b> Forte <b>Velocidade de secagem</b> Media	<b>Classificação</b> All <b>Livre de aromático</b> Sim <b>Componentes voláteis (VOC)</b> 98.0



## Storage

- Armazenar à temperatura ambiente em local seco e ventilado.
- Mantenha longe do calor e da luz solar.
- Mantenha os recipientes fechados.
- Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricação.



## Waste

- Coletar, se possível.
- Enviar para centros de eliminação autorizados.
- Siga as regulamentações locais e nacionais.



## Ordering information

- Art. Código 1000 litros: P6J4Z
- Art. Código 20 litros: PYG42
- Art. Código 2x200 litros: PYG54



## Safety

- Leia a Ficha de Segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.